



Gängtolk MF 6x0,75 6H Gå/Stopp

10515138

Precisionsbearbetade gängtolkar för kontroll av invändiga metriska fingängor (MF). Används för att verifiera att gängan uppfyller ISO-standarder vid produktion och kvalitetskontroll.

Denna serie levereras som kombinerad GO/NOGO-tolk upp till M36.

För större storlekar än M36, se vår G2030*-serie. Alla mätningar ska utföras vid en referenstemperatur på 20°C.

GO-dornen ska kunna skruvas in jämnt och lätt utan att någon större kraft krävs. NOGO-dornen får inte kunna gängas in mer än två varv utan överdriven kraft – annars uppfyller inte gängan den angivna toleransen.

Referenstemperatur för både detalj och mätverktyg: 20°C.
Provnings- och/eller kalibreringscertifikat kan erhållas på begäran (pris lämnas vid förfrågan).

- Gängtyp: MF (Metrisk fingänga)
- Tillverkad i härdat verktygsstål
- Toleranser och målavvikelser enligt ISO 1502
- Tydlig märkning av typ och storlek
- Lämplig för löpande och slutlig kvalitetskontroll

Produktinformation

Artikel nr. 10515138

EAN

Tulltariff 9031808000

Försäljningskvantitet 1

Produktspecifikationer

Barcode 5708004018865

Gängstigning 0,75

Produkt typ Gevindprøvedorn

Gäng typ MF

Diameter 6,0 mm

Gå / Stopp God / Fejl

Tolerans 6H (DIN 13)

Bruttovikt 0,010 kg

Netto vikt 0,010 kg