



## Gänktolk M 2,5x0,45 6H Gå/Stopp

10515117

Precisionsbearbetade gängtolkar för kontroll av invändiga metriska gängor enligt ISO 1502 och tillämpliga ISO-standarder för metriska gängtyper. Metriska gängor definieras av det internationella ISO-gängsystemet, där "M" anger den nominella (yttre) diametern. Stigningen följer antingen grov- eller fingänga beroende på användningsområde.

GO-dornen ska kunna gängas in jämnt och utan att någon större kraft behövs. NOGO-dornen får inte kunna skruvas mer än två varv – annars överskrids den tillåtna toleransen.

Denna serie levereras som kombinerad GO/NOGO-tolk upp till storlek M36. För större dimensioner än M36 hänvisar vi till vår G1020\*-serie\*\*. Alla mätningar ska utföras vid en referenstemperatur på 20°C.

- Gängtyp: Metrisk (ISO M)
- Standard: ISO 1502
- Tillverkad i härdat verktygsstål
- Levereras som GO/NOGO eller kombinerad tolk
- Tydlig märkning med storlek och toleransklass
- Certifikat kan erhållas på begäran

### Produktinformation

Artikel nr. 10515117

EAN

Tulltariff 9031808000

Försäljningskvantitet 1

### Produktspecifikationer

Barcode 5708004020738

Gängstigning 0,45

Produkt typ Gevindprøvedorn

Gäng typ M

Diameter 2,5 mm

Gå / Stopp God / Fejl

Tolerans 6H (DIN 13)

Bruttovikt 0,010 kg