



## Integrerad hårdhetsmätare för skalaerne HL-HRC-HRB-HV-HS-HB

15247300

Denna integrerade hårdhetstestare, med OLED-skärm, är lämplig för alla metalliska material i hårdhetsskala HL, HRC, HRB, HV, HB, HS.

Hårdhetstestaren kan bl.a. används på formhålrum, lager och andra masstillverkade delar på produktionslinjen.

**Målområde:** HL 174-900-HRC 19,6-68,0-HRB 13,5-101,7-HS 32,5-99,5-HB 20-655-HV 80-940

**Noggrannhet:** +/- 0,5 % vid 800 HLD

**Minne:** upp till 200 data på 10 filer

**Sond:** TYP D

**Batteri:** 4 x AA laddningsbara batterier

Levereras i transportlåda.

### Innehåller:

- OLED 128 x 64 mm
- USB-port för dataöverföring
- Certifierat standardtestblock i stål. (HLD)
- Rengöringsborste
- Laddare
- Användarmanual
- Programvara och kabel
- Kalibrerings certifikat
- Transportlåda

**VIKTIGT:** För att använda instrumentet korrekt bör bruksanvisningen läsas före användning.

### Produktinformation

Artikel nr. 15247300

EAN

Tulltariff 9024104000

Försäljningskvantitet 1

### Produktspecifikationer

Barcode 5708004032922

Noggrannhet +/-0,5% ved 800 HLD

Arbetstemperatur -20°C~ +50°C

Minne 200 data på 10 filer

Produktstorlek 158 mm (L) X 41 mm (W) X 26 mm (H)

Batteri 4 x AA

Bruttovikt 3,260 kg

Netto vikt 0,120 kg