



IR-termometer (-50°C - 550°C)

15120170

Infrared thermometer with the latest technology and a beautiful color display. Adjustable emission factor from 0.1 to 1.00 makes the instrument unique for measurement on subjects with different surfaces. HI/LOW Alarm Function makes it easy and quick to make spot measurements. The circular laser allow you to clearly see the measured area.

Levereras med 1x9V batteri.

Viktig information:

- Om temperaturen i arbetsmiljön plötsligt ändras måste instrumentet placeras i miljön i min. 30 minuter innan mätningen kan återupptas. Mätningen kan endast återupptas när temperaturen inuti mätaren matchar temperaturen utanför.
- Det elektromagnetiska fältet från elektronisk svetsning och induktiv uppvärmning måste minimeras.
- Placera inte instrumentet nära eller direkt på ett hett föremål.
- Mätaren ska hållas ren så att damm inte kommer in i linsen
- Kom ihåg att vrida kontakten på K-typen korrekt (plus till plus och minus till minus)

Produktinformation

Artikel nr.	15120170
EAN	5708004054702
Tulltariff	9030890000
Försäljningskvantitet	1

Produktspecifikationer

Barcode	5708004054702
Arbetstemperatur	0~40°C
Automatisk avstängning	Efter 15 sekunder
Bakgrundsbelysning	Ja
Batteri	6F22 1x9V (inkl.)
Mått	163 x 97 x 33 mm
Färgdisplay	Ja
HOLD	Ja
Kategori	EN61326, EN60825
K-type	Nej
Laser mätpunkt	Cirkel (<1mW 630nm ~ 650nm)
Mätområde	-30°C-500°C
Mätinstrument	Celsius/Fahrenheit
Omgivningstemperatur	Ja
Respons tid	<0,5 S
Spektral respons	8 ~ 14um
Strålningsförmåga	0,10 ~1,00
Temperaturbro larm	Ja, (Rød/Grøn LED)
UV ljus	Nej
Visa lågt batterinivå	Ja
Bruttovikt	0,320 kg
Netto vikt	0,200 kg