



LED arbetsbelysning "X-RAY" med 400x430 mm arm AC 100V-240V

50531625

Kraftig arbetslampe för verkstad, kontrollrum och allmän arbetsbelysning där det finns särskilda behov av flexibilitet vad gäller placering och ljusstyrka. Lamphuvudet är tillverkat av anodiserad aluminium och monterat på aluminiumarmar.

- 628 mm vridbart lamphuvud
- 400x430 mm lång aluminiumarm
- 28 W lysrör som ger hela 2880 lumen
- Justerbar ljusstyrka från 10–100 %
- På/av-knapp på armen
- IP5
- Levereras med 1,8 meter kabel (inkl. EU-kontakt)

Observera: Denna lampa har en LED-”softstartdesign” som effektivt reducerar strömmen vid uppstart, vilket förbättrar LED-stabiliteten och förlänger produktets livslängd. Detta säkerställer också efterlevnad av europeiska säkerhets- och elektromagnetiska kompatibilitetsstandarder (EMC).

Produktinformation

Artikel nr. 50531625

EAN

Tulltariff 8539520000

Försäljningskvantitet 1

Produktspecifikationer

Barcode 5708004058656

Effektförbrukning 28 W

Ljusspridning 120°

Monteringshål 2x2M6

Hålavstånd 45x45

Kabel längd 1,8 meter (inkl. EU uttag)

Arm längd 400 x 430 mm

Lumen 2880 Lm

Modell X-RAY

Max. Output 2880 Lm

Min. Output 2880 Lm

IP klass IP50

Produktstorlek 400 x 430 mm

Produkt typ Dimbar arbetslampe

Färgtemperatur 5700 Kelvin (dagsljus)

Färgåtergivning (Ra) >80

Lamptyp Ledad fast arm

Bruttovikt 3,060 kg

Nettovikt 2,480 kg