



LED Maskinbelysning "QUEBEC" oval 600 mm AC 230V

50530370

LED maskinljus med en robust design och den senaste LED-tekniken som säkerställer en låg energiförbrukning. Dessa lampor är särskilt lämpliga för användning på platser som är svåra att komma åt, t.ex. lämplig inom maskinverktyg och automationsmaskiner.

- Anodiserat aluminiumhus med starkt härdat glas.
- Resistent mot många fetter, kylvätskor och partiklar.
- Armaturen används i maskiner med begränsat utrymme som kräver stora ljusresultat.
- Längd: 600 mm
- Grad av skydd IP65
- Drifttemperatur -20°C till + 45°C
- Ljusspridning: 120°
- LED-livslängd upp till 40.000 timmar
- Ljus färg: 4500 Kelvin
- Färgåtergivning (CRI): > 80
- Fästsystem: 2 st. Vinkelfäste
- Strömförbrukning: 12W
- Kabellängd 2,0 Meter med EU stikk
- Strömanslutning: AC 230V

Produktinformation

| | |
|-------------|----------|
| Artikel nr. | 50530370 |
|-------------|----------|

EAN

| | |
|------------|------------|
| Tulltariff | 8539520000 |
|------------|------------|

| | |
|-----------------------|---|
| Försäljningskvantitet | 1 |
|-----------------------|---|

Produktspecifikationer

| | |
|---------|---------------|
| Barcode | 5708004052326 |
|---------|---------------|

| | |
|-------|--------|
| Längd | 600 mm |
|-------|--------|

| | |
|-------------------|------|
| Effektförbrukning | 16 W |
|-------------------|------|

| | |
|---------------|------|
| Ljusspridning | 120° |
|---------------|------|

| | |
|---------------|-------|
| Monteringshål | 2x2M6 |
|---------------|-------|

| | |
|------------|-------|
| Hålavstånd | 47x47 |
|------------|-------|

| | |
|-------------|----------------------------|
| Kabel längd | 2,0 meter (inkl. EU uttag) |
|-------------|----------------------------|

| | |
|-------|---------|
| Lumen | 1440 Lm |
|-------|---------|

| | |
|--------|--------|
| Modell | QUEBEC |
|--------|--------|

| | |
|----------|------|
| IP klass | IP65 |
|----------|------|

| | |
|-------------|-------------------------|
| Produkt typ | Installation i maskiner |
|-------------|-------------------------|

| | |
|----------------|---------------------------------|
| Färgtemperatur | 4000-4500 Kelvin (naturlig vit) |
|----------------|---------------------------------|

| | |
|----------------------|-----|
| Färgåtergivning (Ra) | >80 |
|----------------------|-----|

| | |
|----------|-----------|
| Material | Aluminium |
|----------|-----------|

| | |
|------------|----------|
| Bruttovikt | 1,250 kg |
|------------|----------|

| | |
|------------|----------|
| Netto vikt | 1,130 kg |
|------------|----------|