



Precisionsskruvstycke 150x300 mm Inkl. tillbehör (Serie 3)

40335200

Precisionsskruv som kan användas för fräsning på konventionella och kontrollerade bearbetningsmaskiner. Levereras inkl. spännjärn, spårsten (artikelnr. 40385600), arbetsstopp, fastspänning och insexnyckel

- 150 x 300 mm
- Spännvidd 300 mm
- Snabb positionering av rörligt bricka, kort spindel för fastspänning av föremål
- Skruven har hög upprepningsnoggrannhet i klämpositionen
- Den fasta käken är vändbar för användning med rörlig prisma (40374xxx) och möjligen flytande mittbricka (40373xxx) när slipade spänningsspår upptill ska användas för tunna föremål
- Stort tillbehörsprogram för mångsidiga uppgifter
- Extra gängade hål för kundspecifika lösningar
- Tillverkad av höglegerat kvalitetsstål (20Cr.Mn.Ti.). Yta härdad till 58-68 HRC med ett härdningsdjup på 0,8-1,2 mm.

Produktinformation

Artikel nr. 40335200

EAN

Tulltariff 8205700000

Försäljningskvantitet 1

Produktspecifikationer

Barcode 5708004005339

Styrklack storlek i skruvstycke 16 mm

Produkt typ Maskinskruvstycke

Typ av fäste Manuel

Total längd 526 mm

Spännkraft Max. 5 ton / 5000 kfg

Bas höjd 50 mm

Bas vidd 125 mm

Käft bredd 150 mm

Käft höjd 50 mm

Spännvidd 300 mm

Serienummer Nr. 3

Bruttovikt 35,500 kg

Netto vikt 33,500 kg