



Precisionsskruvstycke 175x500 mm Inkl. tillbehör (Serie 4)

40335300

Precisionsskruv som kan användas för fräsning på konventionella och kontrollerade bearbetningsmaskiner.

Levereras inkl. spännjärn, spårsten (artikelnr. 40385600), arbetsstopp, fastspänning och insexnyckel.

- 175 x 500 mm
- Spännvidd 500 mm
- Snabb positionering av rörligt bricka, kort spindel för fastspänning av föremål
- Skruven har hög upprepningsnoggrannhet i klämpositionen
- Den fasta käken är vändbar för användning med rörlig prisma (40374xxx) och möjligen flytande mittbricka (40373xxx) när slipade spänningsspår upptill ska användas för tunna föremål
- Stort tillbehörsprogram för mångsidiga uppgifter
- Extra gängade hål för kundspecifika lösningar
- Tillverkad av höglegerat kvalitetsstål (20Cr.Mn.Ti.). Yta härdad till 58-68 HRC med ett härdningsdjup på 0,8-1,2 mm.

Produktinformation

Artikel nr. 40335300

EAN

Tulltariff 8205700000

Försäljningskvantitet 1

Produktspecifikationer

Barcode 5708004009931

Styrklack storlek i skruvstycke 16 mm

Produkt typ Maskinskruvstycke

Typ av fäste Manuel

Total längd 755 mm

Spännkraft Max. 6 ton / 6000 kfg

Bas höjd 58 mm

Bas vidd 145 mm

Käft bredd 175 mm

Käft höjd 60 mm

Spännvidd 500 mm

Serienummer Nr. 4

Bruttovikt 61,000 kg

Netto vikt 56,000 kg