



Räknevåg 6 kg x 2 g (e = 2 g) med 230x300 mm vågplatta och återuppladdningsbart batteri

18561320M

Denna avancerade räknevåg är utformad för produktion och lagerhantering, där exakt räkning av exempelvis komponenter är avgörande. Med en uppdelning på upp till 30000d säkerställer vågen noggranna resultat – även för små delar.

Vågen är utrustad med tre separata LCD-displayer (vikt, referensvikt och totalvikt), vilket ger användaren en snabb och tydlig översikt. Funktioner som automatisk referensviktoptimering, förtarering (PRE-TARE) och hörbart fyllningslarm ökar effektiviteten i räknearbetet.

Den robusta vågplattan på 230x300 mm gör vågen lämplig för både små och stora föremål. Vågen levereras med både en nätadapter och ett inbyggt uppladdningsbart blybatteri (6V/4Ah), vilket ger upp till 70 timmars drifttid och möjlighet till mobil räkning. Räknevågen är därför särskilt lämplig för produktion, lager, logistik och kvalitetskontroll.

Viktiga funktioner:

- Kapacitet: 3 kg, 6 kg, 15 kg och 30 kg
- Indelning: 30000d eller 3000e
- Drifttid: Upp till 70 timmar med batteri
- Tre stora bakgrundsbelysta displayer (20 mm siffror)
- RS-232-gränssnitt för PC eller skrivare (tillval)
- Fvll-till-mål-larm och PRE-TARE-funktion

Produktinformation

Artikel nr. 18561320M

EAN

Tulltariff 8423822000

Försäljningskvantitet 1

Produktspecifikationer

Barcode 5708004109617

Nøjagtighed 2 g

Batteri Bly-syra-batteri 6V/4,0 Ah

Produktnamn Räknevåg 6 kg x 2 g (e = 2 g) med 230x300 mm vågplatta och återuppladdningsbart batteri

Kapacitet 6 kg

Delning 2 g

Minimum vikt 40 g

Display typ LCD

Plattformens storlek 230 x 300 mm

Produkt typ Räknevåg

Klass Klasse III

Division 2 g

Kalibrering Ja - möjlighet mot extra tillägg

Verifiering Ja - möjlighet mot extra tillägg

Bruttovikt 4,600 kg

Netto vikt 3,800 kg