



Refraktometer IPA/Sprit

15305135

En refraktometer är en optisk mätanordning som används för att mäta brytningsindex för olika vätskor. Det finns olika typer av refraktometer varav några är stationära och andra handhållna. Men de arbetar alla på samma princip för ljusets brytningsindex.

Med en refraktometer kan du mäta sockerhalten i frukt och malt, vattenhalten i honung, frostskyddsmedlets förmåga att hålla vätskor frostfria, urinens täthet eller syrainnhalten i ett batteri. Likaså kan en refraktometer mäta saltlösningar i havsvatten och alkoholhalten i klar sprit eller alkohollösningen i ex. IPA alkohol i bergvärmesystem. Kontrollera frostskyddspunkt / blandningsförhållande i vätskor blandade med IPA-sprit. Används bl.a. för användning vid uppsättning och service av bergvärmesystem m.m. kalibreringsverktyg och pipett ingår.

Temperature Compensation (ATC), som automatiskt korregerar temperaturavvikelser under användning. Kropp av koppar, vilket gör denna refraktometer mycket hållbar och motståndskraftig mot kemisk korrosion. Dvs. att livslängden ökas många gånger jämfört med vanliga aluminiumhus.

Levereras i plastlåda.

Refraktometern i fråga har följande specifikationer:

- Mätområde: -23 ° -0 / 0-60%.
- Avläsning: 1 ° / 1%.
- Inbyggd automatisk temperaturkorrigering (ATC)
- Dold kalibreringsskruv säkerställer att refraktometern inte är felinriktad under användning

Produktinformation

Artikel nr.	15305135
EAN	5708004013112
Tulltariff	9027500000
Försäljningskvantitet	1

Produktspecifikationer

Barcode	5708004013112
Avläsning	1° / 1%
Automatisk temperaturkompensation (ATC)	Ja
Diameter Ø	40 mm
Längd	170 mm
Mätområde	-23°-0° / 0-60 % v/v
Material	Koppar
Model	IPA/Alkohol
Noggrannhet	1° / 1%
Produkt typ	Refraktometer
Bruttovikt	0,310 kg
Netto vikt	0,310 kg