



Ultraljud tjockleksmätare 0.65 - 400 mm

15081425

Kompakt och användarvänlig ultraljudstjockleksmätare för att mäta en vägg tjocklek på ett brett spektrum av material. Identifierar sonden automatiskt och återställer sonden automatiskt vid start. Mätområdet sträcker sig från 0,65 mm upp till 400 mm beroende på material och sondval.

Vägg tjockleken kan visas med en upplösning på 0,01 mm / 0,001 "eller 0,1 mm / 0,01". Modell 15 081 425 har en stor bakgrundsbelyst multi LCD-display som visar mätvärde, batteristatus, sondval, ljudhastighet och lagrings-/minnesutrymme.

Ljudhastigheten kan väljas till 9 förvalda värden (9 standardmaterial), eller kan väljas manuellt i förhållande till den specifika mätuppgiften.

Produktinformation

Artikel nr.	15081425
EAN	5708004018315
Tulltariff	9017300000
Försäljningskvantitet	1

Produktspecifikationer

Barcode	5708004018315
Avläsning	0,01 mm
Batteri	2 x AAA
Display typ	Digital
Mätområde	0,65-400 mm
Noggrannhet	±0,3%
Bruttovikt	1,600 kg
Netto vikt	1,400 kg