



X300 Skiktjockleksmätare 0-3000μm och extern sond Bluetooth till App Xthick

15079530

X300 skiktjockleksmätare 0-3000μm med extern prob, Bluetooth till XThick App

Flexibel skiktjockleksmätare med extern rubinprob som kombinerar Fe + NFe, vilket gör den lämplig för mätningar på trånga ställen. Den används för att mäta exempelvis färg- och beläggningstjocklekar på både magnetiska och icke-magnetiska metaller. Till exempel mäter den galvanisering, färg, zink, plastbeläggning, aluminium, koppar m.m.

Funktioner:

- Mätning av lacktjocklek på bilar, skeppsreparation, galvanisering samt mätning av filttjocklek m.m.
- Extern kombinerad prob (Fe) 0-3000μm för järn, rostfritt stål + (NFe) 0-3000μm för aluminium och koppar.
- Instrumentet har automatisk igenkänning av underlaget.
- Noggrannhet: $\pm 2\% + 1\mu\text{m}$ under 2000μm / $\pm 3\% + 2\mu\text{m}$ upp till 3000μm.
- Mätenheter: μm, mm, tum.
- Mäter galvanisering, färg, zink, aluminium, koppar, plastbeläggningar.
- Stödjer nollkalibrering.
- Lämplig för mätningar på trånga ställen.
- Automatisk roterande skärm.

Produktinformation

Artikel nr. 15079530

EAN

Tulltariff 9017300000

Försäljningskvantitet 1

Produktspecifikationer

Barcode 5708004108917

Avläsning 0.1μm (0~99.9μm); 1μm ($\geq 100\mu\text{m}$)

Noggrannhet $\pm(2\% + 1\mu\text{m})$

Mätområde 0-3000 μm

Bruttovikt 0,570 kg

Netto vikt 0,470 kg