Ytjämnhetsmätare (Ra, Rz, Rq, Rt) kompakt

15215015

Denna enkla ytjämnhetsmätare har utvecklats för användning på arbetsplatsen, för snabb och enkel kontroll av frästa, svarvade, slipade ytor, på stål och andra liknande fasta material.

Ytjämnhetsmätare har en stor display 45 x 19 mm (fram) och 25 x 6 mm (överst). Den har ett inbyggt uppladdningsbart litiumbatteri (utan minneseffekt), med en arbetstid på ca. 20 timmar.

Automatisk avstängningsfunktion efter 10 minuter. Den har ett energivänligt ARM-processchip, för snabb beräkning av mätresultat.

- För användning på fasta material
- Stor display
- Inbyggt uppladdningsbart batteri
- Automatisk avstängningsfunktion

Produktinformation	
Artikel nr.	15215015
EAN	5708004053606
Tulltariff	9025808090
Försäljningskvantitet	1

Produktspecifikationer	
Barcode	5708004053606
Arbetstemperatur	-20°C - 40°C
Automatisk avstängning	Ja
Batteri	3,7V lithium Ion
Datautmatning	Nej
Mått	110 x 81 x 32 mm
Mätområde	Ra, Rq: 0,05-10,0 µm. Rz, Rt: 0,1-50,0 µm
Upplösning	0,001 µm
Parametrar	Ra, Rz, Rq, Rt
Testlängd	0,25/0,80/2,50
Bruttovikt	1,520 kg
Netto vikt	0,750 kg